

DSE890 MKII DSEWebNet® 云监控4G网关 (GSM/以太网)

远程通讯接口

DSE890-04
DSEWebNet® 云监控 - 4G (GSM) & 以太网

DSE890 MKII 4G网关与兼容的DSE控制器一起使用，通过DSEWebNet®软件提供远程监控和通信数据。

DSE890 MKII网关可同时监控5个DSE控制器的参数和工作状态。当数据发生变化时，同步刷新到内部存储器，并实时将数据传输到DSEWebNet®主服务器。

DSEWebNet®云服务器可通过浏览器或APP连接访问。用户只需点击一个按钮就可以完成多个任务，包括：监测设备，清除报警状态和启动/停止设备。

有关DSEWebNet®的其他信息，请参阅文件055-192。



技术参数

直流电源

8 V to 36 V

CRANKING DROPOUTS

Able to survive 0 V for 100 mS, providing supply was at least 8 V before dropout and supply recovers to 8 V. This is achieved without the need for internal batteries

最大工作电流

GSM	12 V , 755 mA
	24 V , 376 mA
GSM & GPS	12 V , 755 mA
	24 V , 376 mA

最大待机电流

GSM	12 V , 07 mA
	24 V , 113 mA
GSM & GPS	12 V , 207 mA
	24 V , 113 mA

通讯端口

USB (单个DSE控制器)
CAN* (单个DSE控制器)
RS485 (多个 DSE控制器)
以太网 (多个 DSE控制器)

尺寸

85 mm x 149 mm x 51 mm

安装方式

符合德国工业标准的导轨底座安装

* 即将更新的功能

相关资料

文件名	文件号码
DSE890安装说明	053-247
DSE890操作手册	057-304
DSEWebnet® 数据单	055-192
DSEWebnet® 电脑端浏览器软件手册	057-168
DSEWebnet® 智能手机端软件手册	057-235

配件

PART	PART NO.
兼容4G LTE(主网及分集)和GPS天线	020-1053

可兼容的DSE控制器

有关与DSEWebNet®软件兼容的DSE控制器的完整列表，请参阅DSE890操作手册(057-304)。

DEEP SEA ELECTRONICS LTD
Highfield House, Hunmanby Industrial Estate, Hunmanby YO14 0PH
TELEPHONE +44 (0) 1723 890099
EMAIL sales@deepseaelectronics.com **WEBSITE** www.deepseaelectronics.com

Deep Sea Electronics Ltd maintains a policy of continuous development and reserves the right to change the details shown on this data sheet without prior notice. The contents are intended for guidance only.

DEEP SEA ELECTRONICS INC
3230 Williams Avenue, Rockford, IL 61101-2668 USA
TELEPHONE +1 (815) 316 8706 **FACSIMILE** +1 (815) 316 8708
EMAIL usasales@deepseaelectronics.com **WEBSITE** www.deepseaelectronics.com

Registered in England & Wales No.01319649
VAT No.316923457